

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 2425 мм CAME 818SL-0138
(818SL-0138)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0138

Характеристики товара

Фото 818SL-0138

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2425 мм CAME 818SL-0138

Автоматика CAME FLUO предназначена для одностворчатых раздвижных дверей и обеспечивает удобное автоматическое перемещение створки. Модель рассчитана на применение в дверных проемах с шириной прохода до 2425 мм и предназначена для эксплуатации в помещениях и зонах с высокой проходимостью. Комплект поставки рассчитан на монтаж на раздвижных дверях и включает блок управления, рассчитанный на стабильную работу в рабочих режимах.

Для удобства подбора и эксплуатации в комплекте предусмотрены параметры по максимально допустимой ширине створки, массе створки и классу защиты. Двигательная часть и блок управления рассчитаны на интенсивный режим использования и поддерживают стабильную работу автоматики при изменениях условий электропитания. Благодаря конструктивным решениям автоматика рассчитана на снижение износа и снижение уровня шума в процессе движения двери.

Функциональные возможности 818SL-0138

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах, а также обеспечивает увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора помогает уменьшить износ и поддерживать более тихую работу автоматики.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Специальная установочная рейка упрощает монтаж системы на объекте.
- Резиновый демпфер уменьшает вибрации и снижает уровень шума при работе автоматики.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF) — ресурс рассчитан для интенсивной эксплуатации.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Максимальная ширина створки: 2515 мм.
- Максимальная масса створки: 400 кг.
- Максимальная ширина прохода: 2425 мм.
- Количество створок: 1.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.3 м/с.
- Длина короба: 5000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для оснащения одностворчатых раздвижных дверей в объектах с интенсивным движением людей, где требуется стабильная работа и удобное автоматическое открывание и закрывание. Модель рассчитана на эксплуатацию в пределах указанного диапазона рабочих температур и при наличии электропитания 230 В (50 Гц). Параметры по максимальной ширине створки и массе створки позволяют применять систему в дверных проемах с соответствующими характеристиками, а класс защиты IP20 задает допустимые условия эксплуатации для внутренней установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2425 мм CAME 818SL-0138

Артикул	818SL-0138
Модель	818sl-0138
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	250
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	400
Макс. ширина створки (мм)	2515
Скорость открывания прохода (м/с)	0.3
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	2425
Длина короба (мм)	5000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2425 мм CAME 818SL-0138



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>